

### ALIF<sup>®</sup> 快速接頭型號編碼說明

**M8 3 F 40 B 3 V 05**

**特殊規格可接受訂製**

電線長度

02 : 電線長度為2M  
:  
:  
05 : 電線長度為5M  
10 : 電線長度為10M

電線材質

V : PVC 外被材質  
U : PUR 外被材質  
VS : PVC 外被材質, 隔離線  
US : PUR 外被材質, 隔離線

電線芯數

2 : 電線芯數為2芯  
3 : 電線芯數為3芯  
4 : 電線芯數為4芯  
5 : 電線芯數為5芯

電線顏色

B : 黑色電線  
G : 灰色電線

電線外徑

29 : 外徑 2.9 \$  
33 : 外徑 3.3 \$  
40 : 外徑 4.0 \$  
45 : 外徑 4.5 \$  
52 : 外徑 5.2 \$

接頭型式

M : 公頭-直線-固定螺牙  
MS : 公頭-直線-可旋轉螺牙  
MSE : 公頭-直線-可旋轉螺牙 (PIN1及PIN4歐規接線)  
F : 母頭-直出線  
FL : 母頭-90度角出線

接頭針數

2 : 2 針(線)  
3 : 3 針(線)  
4 : 4 針(線)  
5 : 5 針(線)

螺牙規格

M8 : M8 x 1  
M12 : M12 x 1

### ALIF<sup>®</sup> 簡易快速接頭型號編碼說明

**EZ 3 F 40 B 3 V 02**

**特殊規格可接受訂製**

電線長度

02 : 電線長度為2M  
:  
:  
05 : 電線長度為5M  
10 : 電線長度為10M

電線材質

PVC : PVC 外被材質  
PUR : PUR 外被材質

電線芯數

2 : 電線芯數為2芯  
3 : 電線芯數為3芯

電線顏色

B : 黑色電線  
G : 灰色電線

電線外徑

29 : 外徑 2.9 \$  
33 : 外徑 3.3 \$  
40 : 外徑 4.0 \$

接頭型式

M : 公頭  
F : 母頭

接頭針(線)數

2 : 2 針(線)  
3 : 3 針(線)

簡易接頭

EZ : 簡易快速接頭