












型 號	圖 片	開 關 型 式	使用電壓	輸 出 額 定	適 用 氣 缸
AL - 01R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 AIRTAC 溝槽 5.1 4.5
AL - 01DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 01N		無觸點NPN / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 01P		無觸點PNP / 常開型		200mA 最大值	
AL - 03R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 全缸徑圓形缸
AL - 03DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 03N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 03S		無觸點NPN/PNP自動識別型		200mA 最大值	
AL - 05R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 ORIGA 溝槽 2.5 12
AL - 05DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 05N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 05S		無觸點NPN/PNP自動識別型		200mA 最大值	
AL - 06R		磁簧管 / 常開型	5~120V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 4*4 方形溝槽 5.0 4.2
AL - 06DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 06N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W / 200mA 最大值	
AL - 06S		無觸點NPN/PNP自動識別型		3W / 100mA 最大值	
AL - 07R		磁簧管 / 常開型	5~120V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 4 SMC 溝槽 4.6 4.2
AL - 07DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 07N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W / 200mA 最大值	
AL - 07S		無觸點NPN/PNP自動識別型		3W / 100mA 最大值	
AL - 07RM		磁簧管 / 常開型	5~120V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 4 SMC 溝槽 4.6 4.2
AL - 07DFM		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 07NM(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W / 200mA 最大值	
AL - 07SM		無觸點NPN/PNP自動識別型		3W / 100mA 最大值	
AL - 08R		磁簧管 / 常開型	5~120V DC/AC	50W / 500mA 最大值	 Pneumax 溝槽 12.0 5.5 2.5 16.2
AL - 08DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 08N		無觸點NPN / 常開型	5 ~ 30V DC	15W 最大值	
AL - 08P		無觸點PNP / 常開型		500mA 最大值	
AL - 09R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 AIRTAC 溝槽 7.1 3.2
AL - 09DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 09N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 09S		無觸點NPN/PNP自動識別型		200mA 最大值	
AL - 10R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 AIRTAC 溝槽 7.1 3.2
AL - 10DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 10N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 10S		無觸點NPN/PNP自動識別型		200mA 最大值	
AL - 11R		磁簧管 / 常開型	5~240V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 AIRTAC 溝槽 7.1 3.2
AL - 11DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 11N(P)		無觸點NPN(PNP) / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 11S		無觸點NPN/PNP自動識別型		200mA 最大值	
AL - 12R		磁簧管 / 常開型	5~120V DC/AC	10W / 100mA 最大值	 KOGANEI 溝槽 3.0 5.1 4.25
AL - 12DF		兩線無觸點 / 常開型	10 ~ 28V DC	1.4W / 50mA 最大值	
AL - 12N		無觸點NPN / 常開型	5 ~ 30V DC	6W 最大值	
AL - 12P		無觸點PNP / 常開型		200mA 最大值	