

| 气缸缸型  | 可选开关                                 | 搭配夹具                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 标准圆形缸          | AG-49/AG-59<br>DFGH/DFGG/AG-26/AG-27 | PBL固定夹具<br>PBN固定夹具            |
| 标准米型缸          | AG-49<br>AG-59                       | PO固定夹具                        |
| 标准拉杆缸          | AG-49<br>AG-59                       | PCD固定夹具<br>PCE固定夹具<br>PCF固定夹具 |
| AirTAC L型沟槽  | AG-09<br>DFGJ                        | 沟槽形式, 免用夹具                    |
| AirTAC 方型沟槽  | AG-01<br>AG-22<br>DFGG               | 沟槽形式, 免用夹具                    |
| SMC T型沟槽     | AG-38<br>AG-39<br>DFGE               | 沟槽形式, 免用夹具                    |
| SMC C型沟槽     | DFGH<br>AG-26/AG-27/AG-29            | 沟槽形式, 免用夹具                    |
| FESTO T型沟槽   | AG-38<br>AG-39<br>DFGE               | 沟槽形式, 免用夹具                    |

## 电子式 / 磁簧式 对比



**电子式感应器:** 侦测磁场速度高达900赫兹, 不会误动作或不动作  
**磁簧式感应器:** 侦测磁场速度仅能达到200赫兹



**电子式感应器:** 敲不碎, 撞不坏  
**磁簧式感应器:** 轻微碰撞或撞击都可能导致感度变异



**电子式感应器:** 重复精度可达0.01毫米, 实现精准控制  
**磁簧式感应器:** 精度较低



**电子式感应器:** 超长寿命可达5000万次, 比气缸都耐用  
**磁簧式感应器:** 寿命仅有500万次

## 绿色外壳系列感应器

7大优势, 为守护您的设备而生

|   |        |          |                           |
|---|--------|----------|---------------------------|
|  IP68      | 外壳密封防护 | IP68     | 最高等级; 防尘防水, 置于20米水深仍可正常工作 |
|  94V0      | 外壳防火等级 | 94V0     | 外壳燃烧10秒, 离开火源立即熄灭         |
|  VW-1 FT-2 | 电线防火阻燃 | VW-1     | 高级防火材料, 通过垂直阻燃最高等级测试      |
|  12万+      | 电线弯折测试 | 12万+     | 通过12万次摆幅180度角的弯折测试        |
|  -10~70°C  | 高温低温通用 | -10~70°C | 全系列开关可用于-10~70°C工作环境      |
|  5000万次    | 开关使用寿命 | 5000万次   | 工作寿命高达5000万次              |
|  0.01mm    | 精准无误定位 | 0.01mm   | 高灵敏磁阻, 感应精度达0.01mm        |