

超薄侧面对射光电开关
超薄正面对射光电开关
超薄正面漫反射光电开关
超薄不锈钢外壳正面漫反射光电开关
超小型不锈钢外壳漫反射光电开关
超小型不锈钢外壳激光对射光电开关
方形对射光电开关
方形镜面反射透明物光电开关
方形镜面反射光电开关
方形漫反射光电开关
超小型背景抑制激光限定反射光电开关
方形背景抑制限定反射光电开关
方形背景抑制激光限定反射光电开关
智能型数位光纤放大器
一体色标传感器
智能数字RGB颜色传感器
激光位移传感器

检测距离
2-30
(单位: mm)



PU-FDR30系列 超薄正面漫反射光电开关




轻薄短小

- ▲ 轻薄短小尺寸，随处安装不占空间

平面安装

- ▲ 两个螺丝固定，在平面上安装简便




双指示灯


- ▲ 轻易辨识上电及动作状态

超薄短小

- ▲ 性能稳定，检测精准，抗干扰性能强



- ▲ 红色-电源指示灯
- ▲ 绿色-动作指示灯



PU-SA
PU-FA
PU-FDR
PU-MFDR
PU-MDR
PU-MLA
PS-A
PS-0RR
PS-RR
PS-DR
PBS-R
PUBS-LR
PBS-LR
PFI-AP
PCH
PCI-AP
PLP-AD

超薄侧面对射光电开关

超薄正面对射光电开关

超薄正面漫反射光电开关

超薄不锈钢外壳正面漫反射光电开关

超小型不锈钢外壳漫反射光电开关

超小型不锈钢外壳激光对射光电开关

方形对射光电开关

方形镜面反射透明物光电开关

方形镜面反射光电开关

方形漫反射光电开关

超小型背景抑制激光限定反射光电开关

方形背景抑制限定反射光电开关

方形背景抑制激光限定反射光电开关

智能型数位光纤放大器

一体色标传感器

智能数字RGB颜色传感器

激光位移传感器



PU-SA

PU-FA

PU-FDR

PU-MFDR

PU-MDR

PU-MLA

PS-A

PS-0RR

PS-RR

PS-DR

PBS-R

PBS-LR


PFI-AP

PCH

PCI-AP

PLP-AD

应用案例



检测快速移动的物体



检测物体是否到位

产品参数

规格项目	型号	PU-FDR30N	PU-FDR30P
检测型式		正面检测 \ 漫反射式	
检测距离		2mm 至 30mm	
动作应差		15% Max. @ 动作距离	
检测标的		Φ 2以上不透明物体	
投射光源		红色LED(650nm 波长)	
输出逻辑		常开(控制线空接) \ 常闭(控制线接地)	
开关输出型式		NPN (开集极)	PNP (开集极)
使用电压范围		DC 12 ~ 24V (± 10%)	
最大开关电流		50mA Max.	
最大开关容量		1.2W Max.	
内部消耗电流		25mA Max. @ DC 24V	
开关残留压降		0.5V Max. @ DC 50mA	
开关泄漏电流		10µA @ DC 24V	
最大开关频率		1000Hz Max.	
指示灯		绿色(电源) \ 红色(输出)	
电缆线		Φ 2.5 \ 4C \ 复合高柔线 \ 灰色PVC \ 2m 线长	
使用温度范围		-25 ~ 55 °C	
使用湿度范围		35 ~ 85%rh	
环境照度范围		3000lx Max. @ 白炽灯; 10000lx Max. @ 太阳光	
耐冲击 (注1.)		50G	
耐震动 (注2.)		9G	PS-0RR2000 系列
防护等级		IP66 (EN60529)	
保护回路		电源极性错接保护; 输出短路保护(自恢复)	

注:

1. 正弦波 / X、Y、Z 3 轴向 / 3 回(每方向) / 11mS(每一回)

2. 复振幅 1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz(往复1分钟) / X、Y、Z 3 轴向 / 1 小时(每一回)

超薄侧面对射光电开关

超薄正面对射光电开关

超薄正面漫反射光电开关

超薄不锈钢外壳正面漫反射光电开关

超小型不锈钢外壳漫反射光电开关

超小型不锈钢外壳激光对射光电开关

方形对射光电开关

方形镜面反射透明物光电开关

方形镜面反射光电开关

方形漫反射光电开关

超小型背景抑制激光限定反射光电开关

方形背景抑制限定反射光电开关

方形背景抑制激光限定反射光电开关

智能型数位光纤放大器

一体色标传感器

智能数字RGB颜色传感器

激光位移传感器



PU-SA

PU-FA

PU-FDR

PU-MFDR

PU-MDR

PU-MLA

PS-A

PS-0RR

PS-RR

PS-DR

PBS-R

PBS-LR



PFI-AP

PCH

PCI-AP

PLP-AD

输入输出电路



尺寸规格

